

Luminaire d'extérieur pour installation murale  
 Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre  
 Diffuseur affleurant au cadre en polycarbonate résistant aux UV  
 Driver intégré  
 Source lumineuse : unité LED  
 Entrée des câbles postérieure  
 Vis Allen en acier inoxydable colorées  
 Finition par double peinture après traitements anticorrosion :  
 primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Dimensions	<b>100 x 100 x 102 mm</b>
Source lumineuse	<b>LED</b>
Wattage	<b>3 W</b>
Voltage/Frequency	<b>100-240 V   50/60 Hz</b>
Light output source	<b>300 lm</b>
LUMEN OUTPUT	<b>200 lm</b>
Rendement lumineux	<b>67 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe energie LED	<b>C (4000K), D (2700K), D (3000K)</b>
Classe électrique	<b>Classe II</b>
Indice de protection IP	<b>IP 65</b>
Résistance mécanique	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Norms	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Poids	<b>1 kg</b>
Certifications	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### FINITION

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**AN** ANTHRACITE  
**BI** BLANC

### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K


### OPTIQUE

**standard** 70°

sur demande:

**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

ACCESSOIRES



**K<sup>3</sup> MINILED**

LA SÉRIE

