



Luminaire d'extérieur pour installation murale
 Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre
 Diffuseur affleurant au cadre en polycarbonate résistant aux UV
 Driver intégré
 Source lumineuse : unité LED
 Entrée des câbles postérieure
 Vis Allen en acier inoxydable colorées
 Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):
 15 Optique 15°

Dimensions	100 x 100 x 102 mm
Source lumineuse	LED
Sources multiples	2x
Puissance	6 W
Alimentation	100-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	600 lm
Flux lumineux appareil	72 lm
Rendement lumineux	12 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Durée de vie LED	L70 B50 > 60.000 h
Déviatoin standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	1 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE
BI BLANC

TEMP. DE COULEUR


27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

sur demande:

CO CORTEN
BR BRONZE



ACCESSOIRES



K³ MINILED

LA SÉRIE

