



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame
 Diffusore a filo cornice in policarbonato anti UV
 Driver incorporato
 Sorgente luminosa: unità LED
 Ingresso cavi dal retro
 Viti a brugola in acciaio inox in tinta
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

15 Ottica 15°

| | |
|---|--|
| Dimensioni | 100 x 100 x 102 mm |
| Sorgente luminosa | LED |
| Sorgenti multiple | 2x |
| Potenza | 6 W |
| Alimentazione | 100-240 V 50/60 Hz |
| Flusso luminoso sorgente | 600 lm |
| Flusso luminoso apparecchio | 72 lm |
| Efficienza luminosa apparecchio | 12 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Classe energetica LED | C (4000K), D (2700K), D (3000K) |
| Durata vita LED | L70 B50 > 60.000 h |
| Deviazione standard della corrispondenza colore | MacAdam step 3 |
| Classe di isolamento elettrico | Classe II |
| Grado di protezione IP | IP 65 |
| Grado di resistenza agli impatti | IK 10 (20 joules) |
| Norme | EN 60598-1 +2-1 |
| Peso | 1 kg |
| Conformità | CE UK CA |

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE
BI BIANCO


TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

su richiesta:



ACCESSORI



K³ MINILED

LA SERIE

