


K³ MINILED biemissione LED 2X3W 2X30°

1042







Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore a filo cornice in policarbonato anti UV

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti a brugola in acciaio inox in tinta

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

15 Ottica 15°

100 x 100 x 102 mm	Dimensioni
LED	Sorgente luminosa
2x	Multiple Sources
6 W	Potenza
100-240 V 50/60 Hz	Tensione/Frequenza
600 lm	Light output source
72 lm	LUMEN OUTPUT
12 lm/W	Efficienza luminosa apparecchio
80	Color Rendering Index - CRI
C (4000K), D (2700K), D (3000K)	Classe energetica LED
Classe II	Classe di isolamento elettrico
IP 65	Grado di protezione IP
IK 10 (20 joules)	Grado di resistenza agli impatti
EN 60598-1 +2-1	Conformità
1 kg	Peso
C€ FR	Certificazioni

OPZIONI CODICE

CORTEN

BRONZO

СО

BR

FINITURA		TEMP. COLORE		OTTICA
AG AN BI	GRIGIO ALLUMINIO ANTRACITE BIANCO	27K 3K 4K	2700K 3000K 4000K	standard
su rich	iesta:			

30°



K³ MINILED biemissione LED 2X3W 2X30°

1042

ACCESSORI



K³ MINILED

LA SERIE







