


K³ MINILED double émission LED 2X3W 2X70°

1043







Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre Diffuseur affleurant au cadre en polycarbonate résistant aux UV

Driver integré

Source lumineuse : unité LED Entrée des câbles postérieure

Vis Allen en acier inoxydable colorées

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Dimensions	100 x 100 x 102 mm
Source lumineuse	LED
Multiple Sources	2x
Wattage	6 W
Voltage/Frequency	100-240 V 50/60 Hz
Light output source	600 lm
LUMEN OUTPUT	400 lm
Rendement lumineux	67 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energie LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	1 kg
Certifications	C€ EK

70°

CODE OPTIONS

FINIT	ON	TEMP.	. DE COULEUR	OPTIQUE
AG	GRIS ALUMINIUM	27K	2700K	standard
AN	ANTHRACITE	3K	3000K	
BI	BLANC	4K	4000K	

sur demande:

CO CORTEN BRONZE




1043

K³ MINILED double émission LED 2X3W 2X70°

9

ACCESSOIRES



K³ MINILED

LA SÉRIE





