



Luminaire d'extérieur pour installation murale
 Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre
 Diffuseur affleurant au cadre en polycarbonate résistant aux UV
 Driver intégré
 Source lumineuse : unité LED
 Entrée des câbles postérieure
 Vis Allen en acier inoxydable colorées
 Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Dimensions	100 x 100 x 102 mm
Source lumineuse	LED
Sources multiples	2x
Puissance	6 W
Alimentation	100-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	600 lm
Flux lumineux appareil	400 lm
Rendement lumineux	67 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Durée de vie LED	L70 B50 > 60.000 h
Déviatoin standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	1 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE
BI BLANC

TEMP. DE COULEUR


27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

sur demande:

CO CORTEN
BR BRONZE



ACCESSOIRES



K³ MINILED

LA SÉRIE

