



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete  
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame  
 Diffusore a filo cornice in policarbonato anti UV  
 Driver incorporato  
 Sorgente luminosa: unità LED  
 Ingresso cavi dal retro  
 Viti a brugola in acciaio inox in tinta  
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Dimensioni	<b>100 x 100 x 102 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Sorgenti multiple	<b>2x</b>
Potenza	<b>6 W</b>
Alimentazione	<b>100-240 V   50/60 Hz</b>
Flusso luminoso sorgente	<b>600 lm</b>
Flusso luminoso apparecchio	<b>400 lm</b>
Efficienza luminosa apparecchio	<b>67 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe energetica LED	<b>C (4000K), D (2700K), D (3000K)</b>
Durata vita LED	<b>L70 B50 &gt; 60.000 h</b>
Deviazione standard della corrispondenza colore	<b>MacAdam step 3</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe II</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Norme	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>1 kg</b>
Conformità	<b>CE UK CA</b>

#### OPZIONI CODICE


FINITURA		TEMP. COLORE	
<b>AG</b>	GRIGIO ALLUMINIO	<b>27K</b>	2700K
<b>AN</b>	ANTRACITE	<b>3K</b>	3000K
<b>BI</b>	BIANCO	<b>4K</b>	4000K

su richiesta:

**CO** CORTEN  
**BR** BRONZO



ACCESSORI



**K<sup>3</sup> MINILED**

LA SERIE

