


K³ MINILED Doppelemission LED 2X3W 30°+70°

1044





Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Rahmenbündiger Diffusor aus UV-beständigem Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Farbpassende Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und

Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

15 15° Optik

Dimensions	100 x 100 x 102 mm		
Lichtquelle	LED		
Multiple Sources	2x		
Wattage	6 W		
Voltage/Frequency	100-240 V 50/60 Hz		
Light output source	600 lm		
LUMEN OUTPUT	236 lm		
Leuchten-Lichtausbeute	39 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
LED-Energieeffizienzklasse	C (4000K), D (2700K), D (3000K)		
Elektrische Schutzklasse	Klasse II		
Schutzart IP	IP 65		
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)		
Norms	EN 60598-1 +2-1		
Gewicht	1 kg		
Certifications	C€ FR		

CODE OPTIONS

FINISHING		FARB	FARBTEMPERATUR		OPTIK	
AG AN BI	ALUMINIUMGRAU ANTHRAZIT WEISS	27K 3K 4K	2700K 3000K 4000K	standard	30°+70°	

auf Anfrage: СО

CORTEN BR BRONZE



K³ MINILED Doppelemission LED 2X3W 30°+70°

9

1044

ZUBEHÖR



K³ MINILED

DIE SERIE





