


K³ MINILED double émission LED 2X3W 30°+70°

9

1044





Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre Diffuseur affleurant au cadre en polycarbonate résistant aux UV

Driver integré

Source lumineuse : unité LED Entrée des câbles postérieure

Vis Allen en acier inoxydable colorées

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

15 Optique 15°

Dimensions	100 x 100 x 102 mm
Source lumineuse	LED
Multiple Sources	2x
Wattage	6 W
Voltage/Frequency	100-240 V 50/60 Hz
Light output source	600 lm
LUMEN OUTPUT	236 lm
Rendement lumineux	39 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energie LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	1 kg
Certifications	C€ FR

CODE OPTIONS

FINITION TEMP. DE COULEUR

 AG
 GRIS ALUMINIUM
 27K
 2700K

 AN
 ANTHRACITE
 3K
 3000K

 BI
 BLANC
 4K
 4000K

sur demande:

CO CORTEN BRONZE

OPTIQUE


standard 30°+70°



K³ MINILED double émission LED 2X3W 30°+70°



ACCESSOIRES



K³ MINILED

LA SÉRIE







