

Luminaire d'extérieur pour installation murale  
 Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre  
 Diffuseur affleurant au cadre en polycarbonate résistant aux UV  
 Driver intégré  
 Source lumineuse : unité LED  
 Entrée des câbles postérieure  
 Vis Allen en acier inoxydable colorées  
 Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

15 Optique 15°

|   |  |
|---|--|
| Dimensions  | <b>100 x 100 x 102 mm</b>              |
| Source lumineuse                                    | <b>LED</b>                             |
| Sources multiples                                   | <b>2x</b>                              |
| Puissance   | <b>6 W</b>                             |
| Alimentation  | <b>100-240 V   50/60 Hz</b>            |
| Flux lumineux source                                | <b>600 lm</b>                          |
| Flux lumineux appareil                              | <b>236 lm</b>                          |
| Rendement lumineux                                  | <b>39 lm/W</b>                         |
| Color Rendering Index – CRI                         | <b>80</b>                              |
| Classe énergétique LED                              | <b>C (4000K), D (2700K), D (3000K)</b> |
| Durée de vie LED                                    | <b>L70 B50 &gt; 60.000 h</b>           |
| Déviatoin standard de la correspondance chromatique | <b>MacAdam step 3</b>                  |
| Classe électrique                                   | <b>Classe II</b>                       |
| Indice de protection IP                             | <b>IP 65</b>                           |
| Résistance mécanique                                | <b>IK 10 (20 joules)</b>               |
| Normes  | <b>EN 60598-1 +2-1</b>                 |
| Poids   | <b>1 kg</b>                            |
| Conformité  | <b>CE UK CA</b>                        |

## CODE OPTIONS

### FINITION

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**AN** ANTHRACITE  
**BI** BLANC

### TEMP. DE COULEUR


**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

sur demande:

**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE



ACCESSOIRES



**K<sup>3</sup> MINILED**

LA SÉRIE

