



Luminaria de exterior para instalación en pared
 Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre
 Difusor enrasado con marco de policarbonato resistente a los rayos UV
 Driver incluido
 Fuente luminosa: unidad LED
 Entrada de cables trasera
 Tornillos Allen de acero inoxidable de colores
 Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

15 Óptica 15°

| | |
|---|--|
| Dimensiones | 100 x 100 x 102 mm |
| Fuente de luz | LED |
| Múltiples fuentes | 4x |
| Potencia | 12 W |
| Fuente de alimentación | 100-240 V 50/60 Hz |
| Flujo luminoso fuente | 1200 lm |
| Flujo luminoso luminaria | 144 lm |
| Eficiencia luminosa luminaria | 12 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Clase energética LED | C (4000K), D (2700K), D (3000K) |
| Vida útil LED | L70 B50 > 60.000 h |
| Desviación estándar de la coincidencia de color | MacAdam step 3 |
| Clase de aislamiento eléctrico | Clase II |
| Clase de protección IP | IP 65 |
| Resistencia al impacto mecánico | IK 10 (20 joules) |
| Normas | EN 60598-1 +2-1 |
| Peso | 0.98 kg |
| Conformidad | CE UK CA |

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA
BI BLANCO


TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

a petición:



ACCESSORIOS



K³ MINILED

LA SERIE

