


K³ MINILED quatre émissions LED 4X3W 4X30° 1045







Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre Diffuseur affleurant au cadre en polycarbonate résistant aux UV

Driver integré

Source lumineuse : unité LED Entrée des câbles postérieure

Vis Allen en acier inoxydable colorées

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

15 Optique 15°

Dimensions	100 x 100 x 102 mm
Source lumineuse	LED
Multiple Sources	4x
Wattage	12 W
Voltage/Frequency	100-240 V 50/60 Hz
Light output source	1200 lm
LUMEN OUTPUT	144 lm
Rendement lumineux	12 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
Classe energie LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.98 kg
Certifications	C€ FŘ

30°

CODE OPTIONS

ANTHRACITE

BLANC

FINITION TEMP. DE COULEUR OPTIQUE 2700K AG GRIS ALUMINIUM 27K standard 3K

4K

3000K

4000K

sur demande:

AN

ΒI


СО CORTEN BR BRONZE



K³ MINILED quatre émissions LED 4X3W 4X30°

1045

ACCESSOIRES



K³ MINILED LA SÉRIE





