



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore a filo cornice in policarbonato anti UV

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti a brugola in acciaio inox in tinta

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi:
fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

15 Ottica 15°

Dimensioni	100 x 100 x 102 mm
Sorgente luminosa	LED
Multiple Sources	4x
Potenza	12 W
Tensione/Frequenza	100-240 V 50/60 Hz
Light output source	1200 lm
LUMEN OUTPUT	144 lm
Efficienza luminosa apparecchio	12 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	0.98 kg
Certificazioni	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA	TEMP. COLORE	OTTICA
AG GRIGIO ALLUMINIO	27K 2700K	standard 30°
AN ANTRACITE	3K 3000K	
BI BIANCO	4K 4000K	

su richiesta:

CO	CORTEN
BR	BRONZO



ACCESSORI



K³ MINILED LA SERIE

