


K³ MINILED Vier-Emission LED 4X3W 4X70° 1046







Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Rahmenbündiger Diffusor aus UV-beständigem Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Farbpassende Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und

Polyester-Pulverbeschichtung

Dimensions	100 x 100 x 102 mm
Lichtquelle	LED
Multiple Sources	4x
Wattage	12 W
Voltage/Frequency	100-240 V 50/60 Hz
Light output source	1200 lm
LUMEN OUTPUT	800 lm
Leuchten-Lichtausbeute	67 lm/W
Color Rendering Index - CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	C (4000K), D (2700K), D (3000K)
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	0.98 kg
Certifications	C€ ĽK

CODE OPTIONS

CORTEN BRONZE

СО

BR


FINISHING		FARBTEMPERATUR		OPTIK	
AG AN BI	ALUMINIUMGRAU ANTHRAZIT WEISS	27K 3K 4K	2700K 3000K 4000K	standard	70°
auf Anfrage:					



K³ MINILED Vier-Emission LED 4X3W 4X70°

1046

ZUBEHÖR



K³ MINILED

DIE SERIE







