


K³ MINILED quatre émissions LED 4X3W 4X70° 1046









Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre Diffuseur affleurant au cadre en polycarbonate résistant aux UV

Driver integré

Source lumineuse : unité LED Entrée des câbles postérieure

Vis Allen en acier inoxydable colorées

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

| Dimensions | 100 x 100 x 102 mm |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Source lumineuse | LED |
| Multiple Sources | 4x |
| Wattage | 12 W |
| Voltage/Frequency | 100-240 V 50/60 Hz |
| Light output source | 1200 lm |
| LUMEN OUTPUT | 800 lm |
| Rendement lumineux | 67 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Classe energie LED | C (4000K), D (2700K), D (3000K) |
| Classe électrique | Classe II |
| Indice de protection IP | IP 65 |
| Résistance mécanique | IK 10 (20 joules) |
| Norms | EN 60598-1 +2-1 |
| Poids | 0.98 kg |
| Certifications | C€ FR |
| | |

CODE OPTIONS

FINITION TEMP. DE COULEUR OPTIQUE 2700K AG GRIS ALUMINIUM 27K standard 70° ANTHRACITE 3K 3000K AN BLANC 4K 4000K ΒI

sur demande:


CO CORTEN BRONZE



K³ MINILED quatre émissions LED 4X3W 4X70° 1046



ACCESSOIRES



K³ MINILED LA SÉRIE





