

Wand-/Bodenleuchte für den Außenbereich  
 Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil  
 Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas  
 Eingebauter Treiber  
 Lichtquelle: LED-Einheit  
 Rückseitige Kabeleinführung  
 Farbpassende Inbusschrauben aus Edelstahl  
 Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

Abmessungen	<b>160 x 160 x 182 mm</b>
Lichtquelle	<b>LED</b>
Wattleistung	<b>11 W</b>
Stromversorgung	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Lichtquellenlichtstrom	<b>1405 lm</b>
Leuchten-Lichtstrom	<b>1060 lm</b>
Leuchten-Lichtausbeute	<b>96 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
LED-Energieeffizienzklasse	<b>E (3000K), E (4000K), F (2700K)</b>
LED Lebensdauer	<b>L80 B10 86.000 h</b>
Standardabweichung der Farbabstimmung	<b>MacAdam step 3</b>
Elektrische Schutzklasse	<b>Klasse II</b>
Schutzart IP	<b>IP 65</b>
Mechanische Schlagfestigkeit	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normen	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Gewicht	<b>4.1 kg</b>
Konformität	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### FINISHING

**AG** ALUMINIUMGRAU  
**AN** ANTHRAZIT  
**BI** WEISS



### FARBTEMPERATUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

auf Anfrage:

**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

ZUBEHÖR



**K<sup>3</sup> POWER** DIE SERIE

