



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/terra

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Apparecchio fornito senza sorgente luminosa

Ingresso cavi dal retro

Viti a brugola in acciaio inox in tinta

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Dimensioni	<b>160 x 160 x 182 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>E27</b>
Info sorgente luminosa	<b>L &lt; 128 mm</b>
Potenza	<b>75 W</b>
Alimentazione	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe II</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Norme	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>4.1 kg</b>
Conformità	<b>CE UK CA</b>

## OPZIONI CODICE

### FINITURA

**AG** GRIGIO ALLUMINIO

**AN** ANTRACITE

**BI** BIANCO

su richiesta:

**CO** CORTEN

**BR** BRONZO


ACCESSORI

**K<sup>3</sup> POWER**  
STAFFA A SNODO




**1191**

**K<sup>3</sup> POWER**  
PICCHETTO



**1192**

**K<sup>3</sup> POWER**  
PIASTRA ANCORAGGIO



**1193**

**K<sup>3</sup> POWER**  
GRIGLIA ANTIABBAGLIANTE



**1194**

**K<sup>3</sup> POWER** LA SERIE

