



Wand-/Bodenleuchte für den Außenbereich
 Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil
 Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas
 Eingebauter Treiber
 Lichtquelle: LED-Einheit
 Rückseitige Kabeleinführung
 Farbpassende Inbusschrauben aus Edelstahl
 Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Abmessungen | 160 x 160 x 182 mm |
| Lichtquelle | LED |
| Mehrere Quellen | 2x |
| Wattleistung | 22 W |
| Stromversorgung | 220-240 V 50/60 Hz |
| Lichtquellenlichtstrom | 2810 lm |
| Leuchten-Lichtstrom | 2120 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute | 96 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| LED-Energieeffizienzklasse | E (3000K), E (4000K), F (2700K) |
| LED Lebensdauer | L80 B10 86.000 h |
| Standardabweichung der Farbabstimmung | MacAdam step 3 |
| Elektrische Schutzklasse | Klasse II |
| Schutzart IP | IP 65 |
| Mechanische Schlagfestigkeit | IK 08 (5 Joules) |
| Normen | EN 60598-1 +2-1 |
| Gewicht | 4.2 kg |
| Konformität | CE UK CA |

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT
BI WEISS

FARBTEMPERATUR



27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

auf Anfrage:

CO CORTEN
BR BRONZE



ZUBEHÖR



K³ POWER DIE SERIE

