
K³ POWER 2x LED 2X11W – 2X20°

1109





Wand-/Bodenleuchte für den Außenbereich

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Farbpassende Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

Abmessungen	160 x 160 x 182 mm
Lichtquelle	LED
Mehrere Quellen	2x
Wattleistung	22 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	2810 lm
Leuchten-Lichtstrom	2120 lm
Leuchten-Lichtausbeute	96 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	4.2 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
BI	WEISS

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

auf Anfrage:

K³ POWER 2x LED 2X11W – 2X20°

1109

CO	CORTEN
BR	BRONZE

K³ POWER 2x LED 2X11W – 2X20°

1109

ZUBEHÖR

K³ POWER
GELENKBÜGEL



1191

K³ POWER
SPIESS



1192

K³ POWER
ANKERPLATTE



1193

K³ POWER
BLENDSCHUTZGITTER



1194

K³ POWER DIE SERIE



