


K³ POWER biemissione LED 2X11W 2X20° 1109







Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/terra

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti a brugola in acciaio inox in tinta

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	160 x 160 x 182 mm		
Sorgente luminosa	LED		
Multiple Sources	2x		
Potenza	22 W		
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz		
Light output source	2810 lm		
LUMEN OUTPUT	2120 lm		
Efficienza luminosa apparecchio	96 lm/W		
Color Rendering Index - CRI	80		
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)		
Classe di isolamento elettrico	Classe II		
Grado di protezione IP	IP 65		
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)		
Conformità	EN 60598-1 +2-1		
Peso	4.2 kg		
Certificazioni	C€ F		

20°

OPZIONI CODICE

BRONZO

BR

FINIT	URA	TEMP.	. COLORE	OTTICA
AG AN BI	GRIGIO ALLUMINIO ANTRACITE BIANCO	27K 3K 4K	2700K 3000K 4000K	standard
su rich	niesta:			
СО	CORTEN			




K³ POWER biemissione LED 2X11W 2X20°

1109

ACCESSORI









K³ POWER

LA SERIE





