



Luminaire d'extérieur pour installation au mur/au sol
 Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre
 Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc
 Driver intégré
 Source lumineuse : unité LED
 Entrée des câbles postérieure
 Vis Allen en acier inoxydable colorées
 Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

Dimensions	160 x 160 x 182 mm
Source lumineuse	LED
Sources multiples	2x
Puissance	22 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	2810 lm
Flux lumineux appareil	1854 lm
Rendement lumineux	84 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durée de vie LED	L80 B10 86.000 h
Déviat ion standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	4.3 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE
BI BLANC

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

sur demande:




ACCESSOIRES

K³ POWER
ÈTRIER À ARTICULATION



1191

K³ POWER
PIQUET



1192

K³ POWER
PLAQUE D'ANCRAGE



1193

K³ POWER
GRILLE ANTI-ÉBLOUISSEMENT



1194

K³ POWER LA SÉRIE

