



Luminaria de exterior para instalación en pared/suelo
 Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre
 Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco
 Driver incluido
 Fuente luminosa: unidad LED
 Entrada de cables trasera
 Tornillos Allen de acero inoxidable de colores
 Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensiones	160 x 160 x 182 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	18 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	2761 lm
Flujo luminoso luminaria	1900 lm
Eficiencia luminosa luminaria	106 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E
Vida útil LED	L80 B10 86.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	4.1 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA
BI BLANCO


TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

a petición:

CO CORTEN
BR BRONZE

ACCESORIOS



K³ POWER LA SERIE

