



Luminaria de exterior para instalación en pared/suelo  
 Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre  
 Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco  
 Driver incluido  
 Fuente luminosa: unidad LED  
 Entrada de cables trasera  
 Tornillos Allen de acero inoxidable de colores  
 Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensiones	<b>160 x 160 x 182 mm</b>
Fuente de luz	<b>LED</b>
Potencia	<b>18 W</b>
Fuente de alimentación	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flujo luminoso fuente	<b>2761 lm</b>
Flujo luminoso luminaria	<b>1690 lm</b>
Eficiencia luminosa luminaria	<b>94 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Clase energética LED	<b>E</b>
Vida útil LED	<b>L80 B10 86.000 h</b>
Desviación estándar de la coincidencia de color	<b>MacAdam step 3</b>
Clase de aislamiento eléctrico	<b>Clase II</b>
Clase de protección IP	<b>IP 65</b>
Resistencia al impacto mecánico	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normas	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>4.1 kg</b>
Conformidad	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**AG** GRIS ALUMINIO  
**AN** ANTRACITA  
**BI** BLANCO

### TEMP. DE COLOR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

a petición:

**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

**K<sup>3</sup> POWER** LA SERIE

