



Luminaire d'extérieur pour installation au mur/au sol  
 Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre  
 Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc  
 Driver intégré  
 Source lumineuse : unité LED  
 Entrée des câbles postérieure  
 Vis Allen en acier inoxydable colorées  
 Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):  
 D Version dimmable

Dimensions	<b>160 x 160 x 182 mm</b>
Source lumineuse	<b>LED</b>
Puissance	<b>18 W</b>
Alimentation	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flux lumineux source	<b>2761 lm</b>
Flux lumineux appareil	<b>1690 lm</b>
Rendement lumineux	<b>94 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe énergétique LED	<b>E</b>
Durée de vie LED	<b>L80 B10 86.000 h</b>
Déviat ion standard de la correspondance chromatique	<b>MacAdam step 3</b>
Classe électrique	<b>Classe II</b>
Indice de protection IP	<b>IP 65</b>
Résistance mécanique	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Normes	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Poids	<b>4.1 kg</b>
Conformité	<b>CE UK CA</b>

## CODE OPTIONS

### FINITION

**AG** GRIS ALUMINIUM  
**AN** ANTHRACITE  
**BI** BLANC

### TEMP. DE COULEUR

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

sur demande:

**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE





**K<sup>3</sup> POWER** LA SÉRIE

