



Luminaire d'extérieur pour installation au mur/au sol

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanç

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure

Vis Allen en acier inoxydable colorées

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

Dimensions	160 x 160 x 182 mm
Source lumineuse	LED
Wattage	18 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	2761 lm
LUMEN OUTPUT	1690 lm
Rendement lumineux	94 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energie LED	E
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Poids	4.1 kg
Certifications	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BI	BLANC

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	50°
-----------------	-----

sur demande:

CO	CORTEN
BR	BRONZE



K³ POWER

LA SÉRIE

