



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/terra

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti a brugola in acciaio inox in tinta

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	160 x 160 x 182 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	18 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	2761 lm
LUMEN OUTPUT	1690 lm
Efficienza luminosa apparecchio	94 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E
Classe di isolamento elettrico	Classe II
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	4.1 kg
Certificazioni	CE UKCA

OPZIONI CODICE

INITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE
BI BIANCO

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 50°

su richiesta:

CO CORTEN
BR BRONZO



K³ POWER

LA SERIE

