



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/terra  
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame  
 Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite  
 Driver incorporato  
 Sorgente luminosa: unità LED  
 Ingresso cavi dal retro  
 Viti a brugola in acciaio inox in tinta  
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

Dimensioni	<b>160 x 160 x 182 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Potenza	<b>18 W</b>
Alimentazione	<b>220-240 V   50/60 Hz</b>
Flusso luminoso sorgente	<b>2761 lm</b>
Flusso luminoso apparecchio	<b>1690 lm</b>
Efficienza luminosa apparecchio	<b>94 lm/W</b>
Color Rendering Index – CRI	<b>80</b>
Classe energetica LED	<b>E</b>
Durata vita LED	<b>L80 B10 86.000 h</b>
Deviazione standard della corrispondenza colore	<b>MacAdam step 3</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe II</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 08 (5 Joules)</b>
Norme	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>4.1 kg</b>
Conformità	<b>CE UK CA</b>

#### OPZIONI CODICE

##### FINITURA

**AG** GRIGIO ALLUMINIO  
**AN** ANTRACITE  
**BI** BIANCO

##### TEMP. COLORE

**27K** 2700K  
**3K** 3000K  
**4K** 4000K

su richiesta:

**CO** CORTEN





**K<sup>3</sup> POWER**

LA SERIE

