



Wand-/Bodenleuchte für den Außenbereich
 Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil
 Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas
 Eingebauter Treiber
 Lichtquelle: LED-Einheit
 Rückseitige Kabeleinführung
 Farbpassende Inbusschrauben aus Edelstahl
 Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

Abmessungen	160 x 160 x 182 mm
Lichtquelle	LED
Mehrere Quellen	2x
Wattleistung	36 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	5522 lm
Leuchten-Lichtstrom	3380 lm
Leuchten-Lichtausbeute	94 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	4.4 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT
BI WEISS

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

auf Anfrage:

CO CORTEN
BR BRONZE

K³ POWER

DIE SERIE

