



Luminaria de exterior para instalación en pared/suelo
 Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre
 Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco
 Driver incluido
 Fuente luminosa: unidad LED
 Entrada de cables trasera
 Tornillos Allen de acero inoxidable de colores
 Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión:
 imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensions	160 x 160 x 182 mm
Fuente de luz	LED
Multiple Sources	2x
Wattage	36 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	5522 lm
LUMEN OUTPUT	3380 lm
Eficiencia luminosa de la luminaria	94 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Peso	4.4 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG GRIS ALUMINIO
AN ANTRACITA
BI BLANCO

TEMP. DE COLOR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

ÓPTICA

standard 50°

a petición:

CO CORTEN
BR BRONZE



K³ POWER

LA SERIE

