



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/terra

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti a brugola in acciaio inox in tinta

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

| | |
|---|-----------------------------|
| Dimensioni | 160 x 160 x 182 mm |
| Sorgente luminosa | LED |
| Sorgenti multiple | 2x |
| Potenza | 36 W |
| Alimentazione | 220-240 V 50/60 Hz |
| Flusso luminoso sorgente | 5522 lm |
| Flusso luminoso apparecchio | 3380 lm |
| Efficienza luminosa apparecchio | 94 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Classe energetica LED | E |
| Durata vita LED | L80 B10 86.000 h |
| Deviazione standard della corrispondenza colore | MacAdam step 3 |
| Classe di isolamento elettrico | Classe II |
| Grado di protezione IP | IP 65 |
| Grado di resistenza agli impatti | IK 08 (5 Joules) |
| Norme | EN 60598-1 +2-1 |
| Peso | 4.4 kg |
| Conformità | CE UK CA |

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE
BI BIANCO

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

su richiesta:



CO CORTEN
BR BRONZO

K³ POWER LA SERIE

