


RGBW K³ Einzelemission LED RGBW 1X32W 1X30°

1184







Wandleuchte für den Außenbereich

Innen komplett mattschwarz, um unerwünschte Lichtreflexe zu vermeiden

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: 3 LEDs RGBW und die Vorrichtung zum Empfang des Signals DMX Standard 512 vom Signalsender Art. 1181 oder von anderer kompatiblen Steuereinheit / Die enthaltene Lichtquelle ist für den Einsatz in Anwendungen bestimmt, die hochwertiges farbiges Licht erfordern

Rückseitige Kabeleinführung

Farbpassende Inbusschrauben aus Edelstahl

An jede Steuereinheit können bis zu 32 Leuchten angeschlossen werden

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und

Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode): Mehrkanaleinstellung

Dimensions	160 x 160 x 182 mm	
Lichtquelle	LED RGBW	
Extra info W	max	
Wattage	32 W	
Voltage/Frequency	100-240 V 50/60 Hz	
Light output source	990 lm	
LUMEN OUTPUT	690 lm	
Leuchten-Lichtausbeute	23 lm/W	
Elektrische Schutzklasse	Klasse I	
Schutzart IP	IP 65	
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)	
Norms	EN 60598-1 +2-1	
Gewicht	4.2 kg	
Certifications	C€ FR	

CODE OPTIONS

FINISHING		OPTIK	
AG	ALUMINIUMGRAU	standard	30°
	ANTHRAZIT WEISS	optional optics	
auf Anfrage:		10 54	10° 54°
CO BR	CORTEN BRONZE		



RGBW K³ Einzelemission LED RGBW 1X32W 1X30°

1184



DIE SERIE



