



Luminaire d'extérieur pour installation murale

Intérieur complètement noir opaque pour éviter les éblouissements désagréables

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanç

Driver intégré

Source lumineuse : 3 LEDs RGBW et un dispositif pour recevoir le signal DMX standard 512 envoyé par le générateur réf. 1181 ou autre unité de contrôle compatible / La source lumineuse contenue est destinée à être utilisée dans des applications nécessitant une lumière colorée de haute qualité

Entrée des câbles postérieure

Vis Allen en acier inoxydable colorées

Jusqu'à 32 luminaires peuvent être connectés à chaque unité de contrôle

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire):

Réglage multicanal

Dimensions

160 x 160 x 182 mm

Source lumineuse

LED RGBW

Extra info W

max

Wattage

32 W

Voltage/Frequency

100-240 V | 50/60 Hz

Light output source

990 lm

LUMEN OUTPUT

690 lm

Rendement lumineux

23 lm/W

Classe électrique

Classe I

Indice de protection IP

IP 65

Résistance mécanique

IK 08 (5 Joules)

Norms

EN 60598-1 +2-1

Poids

4.2 kg

Certifications

CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE
BI BLANC

sur demande:

CO CORTEN
BR BRONZE

OPTIQUE

standard 30°
optique optionnelle
10 10°
54 54°



RGBW

LA SÉRIE

