


## RGBW K³ simple émission LED RGBW 1X32W 1X30° 1184







Luminaire d'extérieur pour installation murale

Intérieur complètement noir opaque pour éviter les éblouissements désagréables

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver integré

Source lumineuse : 3 LEDs RGBW et un dispositif pour recevoir le signal DMX standard 512 envoyé par le générateur réf. 1181 ou autre unité de contrôle compatible / La source lumineuse contenue est destinée à être utilisée dans des applications nécessitant une lumière colorée de haute qualité

Entrée des câbles postérieure

Vis Allen en acier inoxydable colorées

Jusqu'à 32 luminaires peuvent être connectés à chaque unité de contrôle

Finition par double peinture après traitements anticorrosion : primaire époxy et revêtement en poudre de polyester

Versions sur demande (code supplémentaire): Réglage multicanal

Dimensions	160 x 160 x 182 mm	
Source lumineuse	LED RGBW	
Extra info W	max	
Wattage	32 W	
Voltage/Frequency	100-240 V   50/60 Hz	
Light output source	990 lm	
LUMEN OUTPUT	690 lm	
Rendement lumineux	23 lm/W	
Classe électrique	Classe I	
Indice de protection IP	IP 65	
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)	
Norms	EN 60598-1 +2-1	
Poids	4.2 kg	
Certifications	C€ FR	

## **CODE OPTIONS**

FINITION		OPTIQUE	
AG	GRIS ALUMINIUM	standard	30°
	ANTHRACITE BLANC	optique optionnelle	
sur den	nande:	10 54	10° 54°
CO BR	CORTEN BRONZE		



## RGBW K³ simple émission LED RGBW 1X32W 1X30° 1184



RGBW

LA SÉRIE

