

Luminaire d'extérieur pour installation murale

Intérieur complètement noir opaque pour éviter les éblouissements désagréables

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver intégré

Source lumineuse : 3 LEDs RGBW et un dispositif pour recevoir le signal DMX standard 512 envoyé par le générateur réf. 1181 ou autre unité de contrôle compatible / La source lumineuse contenue est destinée à être utilisée dans des applications nécessitant une lumière colorée de haute qualité

Entrée des câbles postérieure

Vis Allen en acier inoxydable colorées

Jusqu'à 32 luminaires peuvent être connectés à chaque unité de contrôle

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):
Réglage multicanal

Dimensions	160 x 160 x 182 mm
Source lumineuse	LED RGBW
Info source lumineuse	max
Puissance	32 W
Alimentation	100-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	990 lm
Flux lumineux appareil	690 lm
Rendement lumineux	23 lm/W
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	4.2 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE
BI BLANC

sur demande:


CO CORTEN
BR BRONZE

OPTIQUE

standard 30°
optique optionnelle
10 10°
54 54°



ACCESSOIRES



RGBW LA SÉRIE

