

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete
 Interno interamente nero opaco per evitare fastidiose riflessioni luminose
 Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame
 Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite
 Driver incorporato
 Sorgente luminosa: 3 LED RGBW e dispositivo per ricevere il segnale DMX standard 512 inviato da centralina 1181 o altra centralina compatibile / La sorgente luminosa contenuta è destinata all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità
 Ingresso cavi dal retro
 Viti a brugola in acciaio inox in tinta
 Sono collegabili fino a 32 apparecchi ad ogni centralina
 Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):
 Settaggio multicanale degli apparecchi

Dimensioni	160 x 160 x 182 mm
Sorgente luminosa	LED RGBW
Info sorgente luminosa	max
Potenza	32 W
Alimentazione	100-240 V 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	990 lm
Flusso luminoso apparecchio	690 lm
Efficienza luminosa apparecchio	23 lm/W
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	4.2 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE
BI BIANCO

su richiesta:

CO CORTEN
BR BRONZO


OTTICA

standard 30°
 ottica opzionale

10 10°
54 54°



ACCESSORI



RGBW LA SERIE

