


## RGBW K³ monoemissione LED RGBW 1X32W 1X30°

### 1184







Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Interno interamente nero opaco per evitare fastidiose riflessioni luminose

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: 3 LED RGBW e dispositivo per ricevere il segnale DMX standard 512 inviato da centralina 1181 o altra centralina compatibile / La sorgente luminosa contenuta è destinata all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità

Ingresso cavi dal retro

Viti a brugola in acciaio inox in tinta

Sono collegabili fino a 32 apparecchi ad ogni centralina

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo): Settaggio multicanale degli apparecchi

Dimensioni	160 x 160 x 182 mm	
Sorgente luminosa	LED RGBW	
Extra info W	max	
Potenza	32 W	
Tensione/Frequenza	100-240 V   50/60 Hz	
Light output source	990 lm	
LUMEN OUTPUT	690 lm	
Efficienza luminosa apparecchio	23 lm/W	
Classe di isolamento elettrico	Classe I	
Grado di protezione IP	IP 65	
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)	
Conformità	EN 60598-1 +2-1	
Peso	4.2 kg	
Certificazioni	C€ EŘ	

#### **OPZIONI CODICE**

FINITURA		OTTICA	
AG	GRIGIO ALLUMINIO	standard	30°
AN BI	ANTRACITE BIANCO	ottica opzionale	
su ric	hiesta:	10 54	10° 54°
CO BR	CORTEN BRONZO		



# RGBW K³ monoemissione LED RGBW 1X32W 1X30°

## 1184





