


## RGBW K³ doble emisión LED RGBW 2X32W 2X30°

### 1185







Luminaria de exterior para instalación en pared

Interior íntegramente en negro mate para evitar reflejos de luz

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: 3 LED RGBW y aparato para recibir señal DMX estándar 512 enviado desde la unidad de control cód. 1181 o desde otra unidad compatible / La fuente luminosa contenida está diseñada para usarse en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad

Entrada de cables trasera

Tornillos Allen de acero inoxidable de colores

Posibilidad de conectar hasta 32 luminarias a cada unidad de control

Acabado con doble barnizado tras tratamientos anticorrosión: imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster

Versiones bajo pedido (código adicional): Ajuste multicanal

Dimensions	160 x 160 x 182 mm	
Fuente de luz	LED RGBW	
Multiple Sources	2x	
Extra info W	max	
Wattage	64 W	
Voltage/Frequency	220-240 V   50/60 Hz	
Light output source	1980 lm	
LUMEN OUTPUT	1380 lm	
Eficiencia luminosa de la luminaria	23 lm/W	
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I	
Clase de protección IP	IP 65	
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)	
Norms	EN 60598-1 +2-1	
Peso	4.2 kg	
Certifications	C€ FR	

#### CODE OPTIONS

ACABADO		ÓPTICA	
AG	GRIS ALUMINIO	standard	30°
AN BI	ANTRACITA BLANCO	optional optics	
a peti	ción:	10 54	10° 54°
CO BR	CORTEN BRONZE		



# RGBW K³ doble emisión LED RGBW 2X32W 2X30°

## 1185





