

Luminaria de exterior para instalación en pared  
Interior íntegramente en negro mate para evitar reflejos de luz  
Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre  
Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco  
Driver incluido  
Fuente luminosa: 3 LED RGBW y aparato para recibir señal DMX estándar 512 enviado desde la unidad de control cód. 1181 o desde otra unidad compatible / La fuente luminosa contenida está diseñada para usarse en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad  
Entrada de cables trasera  
Tornillos Allen de acero inoxidable de colores  
Posibilidad de conectar hasta 32 luminarias a cada unidad de control  
Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión  
Versiones bajo pedido (código adicional):  
Ajuste multicanal

Dimensiones	160 x 160 x 182 mm
Fuente de luz	LED RGBW
Múltiples fuentes	2x
Info fuente de luz	max
Potencia	64 W
Fuente de alimentación	220-240 V   50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	1980 lm
Flujo luminoso luminaria	1380 lm
Eficiencia luminosa luminaria	23 lm/W
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	4.2 kg
Conformidad	CE UK CA

## CODE OPTIONS

### ACABADO

**AG** GRIS ALUMINIO  
**AN** ANTRACITA  
**BI** BLANCO

a petición:

**CO** CORTEN  
**BR** BRONZE

### ÓPTICA

**standard** 30°


optional optics

**10** 10°

**54** 54°



ACCESORIOS



**RGBW** LA SERIE

