goccia ILLUMINAZIONE

RGBW K³ 2x LED RGBW 2X32W

1185





Luminaria de exterior para instalación en pared

Interior íntegramente en negro mate para evitar reflejos de luz

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver incluido

Fuente luminosa: 3 LED RGBW y aparato para recibir señal DMX estándar 512 enviado desde la unidad de control cód. 1181 o desde otra unidad compatible / La fuente luminosa contenida está diseñada para usarse en aplicaciones que requieren luz de color de alta calidad

Entrada de cables trasera

Tornillos Allen de acero inoxidable de colores

Posibilidad de conectar hasta 32 luminarias a cada unidad de control

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):
Ajuste multicanal

Dimensiones	160 x 160 x 182 mm
Fuente de luz	LED RGBW
Múltiples fuentes	2x
Info fuente de luz	max
Potencia	64 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	1980 lm
Flujo luminoso luminaria	1380 lm
Eficiencia luminosa luminaria	23 lm/W
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	4.2 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
BI	BLANCO

a petición:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

ÓPTICA

standard	30°

optional optics

10	10°
54	54°

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

RGBW K³ 2x LED RGBW 2X32W

1185

ACCESORIOS

ACCESORIOS
UNIDAD DE CONTROL



1181

RGBW LA SERIE

