



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete
Interno interamente nero opaco per evitare fastidiose riflessioni luminose

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: 3 LED RGBW e dispositivo per ricevere il segnale DMX standard 512 inviato da centralina 1181 o altra centralina compatibile / La sorgente luminosa contenuta è destinata all'uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità

Ingresso cavi dal retro

Viti a brugola in acciaio inox in tinta

Sono collegabili fino a 32 apparecchi ad ogni centralina

Finitura con doppia verniciatura dopo trattamenti anticorrosivi: fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):
Settaggio multicanale degli apparecchi

Dimensioni	160 x 160 x 182 mm
Sorgente luminosa	LED RGBW
Multiple Sources	2x
Extra info W	max
Potenza	64 W
Tensione/Frequenza	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	1980 lm
LUMEN OUTPUT	1380 lm
Efficienza luminosa apparecchio	23 lm/W
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Conformità	EN 60598-1 +2-1
Peso	4.2 kg
Certificazioni	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG GRIGIO ALLUMINIO
AN ANTRACITE
BI BIANCO

su richiesta:

CO CORTEN
BR BRONZO

OTTICA

standard 30°

ottica opzionale

10 10°

54 54°



RGBW

LA SERIE

