



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: corpo e base in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno in alluminio

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Apparecchio fornito senza sorgente luminosa

Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Dimensioni	<b>Ø 198 x 134 mm</b>
Sorgente luminosa	<b>E27</b>
Info sorgente luminosa	<b>L &lt; 110 mm</b>
Potenza	<b>75 W</b>
Alimentazione	<b>250 V</b>
Classe di isolamento elettrico	<b>Classe I</b>
Grado di protezione IP	<b>IP 65</b>
Grado di resistenza agli impatti	<b>IK 10 (20 joules)</b>
Norme	<b>EN 60598-1 +2-1</b>
Peso	<b>0.98 kg</b>
Conformità	<b>CE UK CA</b>

#### OPZIONI CODICE

#### FINITURA

<b>AG</b>	GRIGIO ALLUMINIO
<b>AN</b>	ANTRACITE
<b>BI</b>	BIANCO



**KASKO**

LA SERIE

