



Luminaria de exterior para instalación en pared/techo

Material: cuerpo y base en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Placa interior en aluminio

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV / Junta de silicona

Luminaria suministrada sin fuente luminosa

Entrada de cables trasera o lateral

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Dimensiones                     | Ø 260 x 153 mm    |
| Fuente de luz                   | E27               |
| Info fuente de luz              | L < 138 mm        |
| Potencia                        | 100 W             |
| Fuente de alimentación          | 250 V             |
| Clase de aislamiento eléctrico  | Clase I           |
| Clase de protección IP          | IP 65             |
| Resistencia al impacto mecánico | IK 10 (20 joules) |
| Normas                          | EN 60598-1 +2-1   |
| Peso                            | 1.6 kg            |
| Conformidad                     | CE UK<br>CA       |

## CODE OPTIONS

### ACABADO

|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>AG</b> | GRIS ALUMINIO |
| <b>AN</b> | ANTRACITA     |
| <b>BI</b> | BLANCO        |

# KASKO Ø 260 con anello - antivandálica E27 100W ANTIVANDÁLICA 8495



**KASKO** LA SERIE

