



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: corpo e base in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno in alluminio

Diffusore: vetro opale stampato / Guarnizione di tenuta in silicone

Apparecchio fornito senza sorgente luminosa

Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Dimensioni | Ø 198 x 134 mm |
| Sorgente luminosa | E27 |
| Info sorgente luminosa | L < 110 mm |
| Potenza | 75 W |
| Alimentazione | 250 V |
| Classe di isolamento elettrico | Classe I |
| Grado di protezione IP | IP 65 |
| Grado di resistenza agli impatti | IK 08 (5 Joules) |
| Norme | EN 60598-1 +2-1 |
| Peso | 1.4 kg |
| Conformità | CE UK CA |

OPZIONI CODICE

FINITURA

| | |
|-----------|------------------|
| AG | GRIGIO ALLUMINIO |
| AN | ANTRACITE |
| BI | BIANCO |

KASKO

LA SERIE

