



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: corpo e base in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno in alluminio

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Apparecchio fornito senza sorgente luminosa

Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Dimensioni                       | <b>Ø 260 x 171 mm</b>    |
| Sorgente luminosa                | <b>E27</b>               |
| Info sorgente luminosa           | <b>L &lt; 138 mm</b>     |
| Potenza                          | <b>75 W</b>              |
| Alimentazione                    | <b>250 V</b>             |
| Classe di isolamento elettrico   | <b>Classe I</b>          |
| Grado di protezione IP           | <b>IP 65</b>             |
| Grado di resistenza agli impatti | <b>IK 10 (20 joules)</b> |
| Norme                            | <b>EN 60598-1 +2-1</b>   |
| Peso                             | <b>1.5 kg</b>            |
| Conformità                       | <b>CE UK<br/>CA</b>      |

#### OPZIONI CODICE

#### FINITURA

|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>AG</b> | GRIGIO ALLUMINIO |
| <b>AN</b> | ANTRACITE        |
| <b>BI</b> | BIANCO           |

KASKO

LA SERIE

