



Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich
 Material: Gehäuse und Sockel aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interne Aluminiumplatte
 Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat / Silikondichtung
 Eingebauter Treiber
 Lichtquelle: LED-Einheit
 Rückseitige oder seitliche Kabeleinführung
 Inbusschrauben aus Edelstahl
 Finish mit doppelter Lackierung nach
 Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
 D Dimmbare Version

Dimensions	Ø 260 x 153 mm
Lichtquelle	LED
Wattage	15 W
Voltage/Frequency	220-240 V 50/60 Hz
Light output source	2300 lm
LUMEN OUTPUT	645 lm
Leuchten-Lichtausbeute	43 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	C
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Norms	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	1.3 kg
Certifications	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT
BI WEISS

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OPTIK

standard DIFFUSE

KASKO

DIE SERIE

