



Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete/soffitto

Materiale: corpo e base in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno in alluminio

Diffusore: vetro opale stampato / Guarnizione di tenuta in silicone

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Dimensioni                                      | <b>Ø 260 x 171 mm</b>       |
| Sorgente luminosa                               | <b>LED</b>                  |
| Potenza   | <b>15 W</b>                 |
| Alimentazione                                   | <b>220-240 V   50/60 Hz</b> |
| Flusso luminoso sorgente                        | <b>2300 lm</b>              |
| Flusso luminoso apparecchio                     | <b>645 lm</b>               |
| Efficienza luminosa apparecchio                 | <b>43 lm/W</b>              |
| Color Rendering Index – CRI                     | <b>80</b>                   |
| Classe energetica LED                           | <b>C</b>                    |
| Durata vita LED                                 | <b>L70 B50 72.000 h</b>     |
| Deviazione standard della corrispondenza colore | <b>MacAdam step 3</b>       |
| Classe di isolamento elettrico                  | <b>Classe I</b>             |
| Grado di protezione IP                          | <b>IP 65</b>                |
| Grado di resistenza agli impatti                | <b>IK 08 (5 Joules)</b>     |
| Norme   | <b>EN 60598-1 +2-1</b>      |
| Peso  | <b>2.6 kg</b>               |
| Conformità                                      | <b>CE UK CA</b>             |

#### OPZIONI CODICE

##### FINITURA

|           |                  |
|-----------|------------------|
| <b>AG</b> | GRIGIO ALLUMINIO |
| <b>AN</b> | ANTRACITE        |
| <b>BI</b> | BIANCO           |

##### TEMP. COLORE

|            |       |
|------------|-------|
| <b>27K</b> | 2700K |
| <b>3K</b>  | 3000K |
| <b>4K</b>  | 4000K |

KASKO

LA SERIE

