


KASKO Ø 260 mit Gitter - stoßfest LED 15W 9164







Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Sockel aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interne Aluminiumplatte

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat / Silikondichtung

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige oder seitliche Kabeleinführung

Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung nach Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und

Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

Ø 260 x 171 mm	Dimensions
LED	Lichtquelle
15 W	Wattage
220-240 V 50/60 Hz	Voltage/Frequency
2300 lm	Light output source
645 lm	LUMEN OUTPUT
43 lm/W	Leuchten-Lichtausbeute
80	Color Rendering Index - CRI
C	LED-Energieeffizienzklasse
Klasse I	Elektrische Schutzklasse
IP 65	Schutzart IP
IK 10 (20 joules)	Mechanische Schlagfestigkeit
EN 60598-1 +2-1	Norms
1.6 kg	Gewicht
C€ FR	Certifications

CODE OPTIONS

FINISHING FARBTEMPERATUR OPTIK 2700K AG ALUMINIUMGRAU 27K standard DIFFUSE ANTHRAZIT 3000K AN 3K ы WEISS 4K 4000K







Goccia Illuminazione srl



KASKO Ø 260 mit Gitter - stoßfest LED 15W 9164



KASKO

DIE SERIE









