



Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Matériel : corps et base en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre / Plaque interne en aluminium

Diffuseur : polycarbonate opale résistant aux UV / Joint d'étanchéité en silicone

Driver intégré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure ou latérale

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D Version dimmable

| | |
|---|----------------------|
| Dimensions | Ø 260 x 171 mm |
| Source lumineuse | LED |
| Puissance | 15 W |
| Alimentation | 220-240 V 50/60 Hz |
| Flux lumineux source | 2300 lm |
| Flux lumineux appareil | 645 lm |
| Rendement lumineux | 43 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Classe énergétique LED | C |
| Durée de vie LED | L70 B50 72.000 h |
| Déviat. standard de la correspondance chromatique | MacAdam step 3 |
| Classe électrique | Classe I |
| Indice de protection IP | IP 65 |
| Résistance mécanique | IK 10 (20 joules) |
| Normes | EN 60598-1 +2-1 |
| Poids | 1.6 kg |
| Conformité | CE UK CA |

CODE OPTIONS

FINITION

AG GRIS ALUMINIUM
AN ANTHRACITE
BI BLANC

TEMP. DE COULEUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K



KASKO

LA SÉRIE

