



Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich
 Material: Gehäuse und Sockel aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interne Aluminiumplatte
 Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat / Silikondichtung
 Eingebauter Treiber
 Lichtquelle: LED-Einheit
 Rückseitige oder seitliche Kabeleinführung
 Inbusschrauben aus Edelstahl
 Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
 D Dimmbare Version

Abmessungen	Ø 260 x 171 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	15 W
Stromversorgung	220-240 V 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	2300 lm
Leuchten-Lichtstrom	303 lm
Leuchten-Lichtausbeute	20 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	C
LED Lebensdauer	L70 B50 72.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 +2-1
Gewicht	1.5 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRACIT
BI WEISS

FARBTEMPERATUR

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

KASKO

DIE SERIE

