



Wand-/Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Sockel aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interne Aluminiumplatte

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat / Silikondichtung

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige oder seitliche Kabeleinführung

Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung nach

Korrosionsschutzbehandlungen: Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D Dimmbare Version

#### Dimensions

**Ø 260 x 171 mm**

Lichtquelle

**LED**

Wattage

**15 W**

Voltage/Frequency

**220-240 V | 50/60 Hz**

Light output source

**2300 lm**

LUMEN OUTPUT

**303 lm**

Leuchten-Lichtausbeute

**20 lm/W**

Color Rendering Index – CRI

**80**

LED-Energieeffizienzklasse

**C**

Elektrische Schutzklasse

**Klasse I**

Schutzart IP

**IP 65**

Mechanische Schlagfestigkeit

**IK 10 (20 joules)**

Norms

**EN 60598-1 +2-1**

Gewicht

**1.5 kg**

Certifications

**CE UKCA**

#### CODE OPTIONS

##### FINISHING

<b>AG</b>	ALUMINIUMGRAU
<b>AN</b>	ANTHRAZIT
<b>BI</b>	WEISS

##### FARBTEMPERATUR

<b>27K</b>	2700K
<b>3K</b>	3000K
<b>4K</b>	4000K

##### OPTIK

<b>standard</b>	DIFFUSE
-----------------	---------

**KASKO Ø 260 mit Abdeckung - stoßfest LED 15W**

**9174**



**KASKO** DIE SERIE

